## Produktinformationsblatt

Artikelnummer: 1133000008

**Datum:** 15.12.2025 **Seite:** 1/2





## Solarpanel sFlex 160 W

Flexibles monokristallines 160-W-Solarpanel für die direkte Integration in vielfältige Dachstrukturen und Oberflächen zum Anschluss an die LPS II.

- // Flexibles Leichtgewicht
- // Einfache Montage
- // Anschluss an die LPS II

Das flexible Solarpanel sFlex mit einer Nennleistung von 160 W kann dank seiner Flexibilität jederzeit auf vielfältigen Dachstrukturen und Oberflächen montiert werden. Dazu sind keine Bohrungen zur Befestigung nötigt. Das Solarpanel kann einfach mittels Klebstoff befestigt werden.

## Produktinformationsblatt Artikelnummer: 1133000008 Datum: 15.12.2025 Seite: 2/2



## **Technische Daten**

Anschluss	MC4
Betriebstemperatur	-20 °C +65 °C
Kurzschlussstrom	9,7 A
Leerlaufspannung	22,3 V
Leitungslänge	0,9 m
Leitungsquerschnitt	2,5 mm²
Nennleistung	160 W
PV-Zelltyp	Monokristallin
Schutzart	IP67
Schutzklasse	П
Spannung bei Nennleistung	18,5 V
Strom bei Nennleistung	8,6 A
Abmessungen (L x B x H)	1170 x 680 x 2 mm
Gewicht	2,7 kg
*In also assumbles a Manistata	

<sup>\*</sup>In der gewählten Variante