



Zusatzgenerator 28 V/100 A

Hochleistungskompaktgenerator 28 V, 100 A mit integriertem Regler, ohne Riemenscheibe.

- // Nennspannung: 28 V
- // Ladestrom: 100 A
- // Kompakte Kraftpakete

Unsere Zusatzgeneratoren gelten seit Jahren als das leistungsfähige Kraftwerk eines Fahrzeugs. Dank ihrer kompakten Bauform und der modernen Technologie ist bereits bei niedriger Motordrehzahl eine hohe Leistung abrufbar. Sie sind in den Nennspannungen 14 V und 28 V und einem Ladestrom von 150 A und 100 A erhältlich. Höhere Leistungen sind auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten

Ladestrom	100 A*
Nennspannung	28 V*
Ausgangsstrom	43 A (bei 1.800 1/min); 96 A (bei 6.000 1/min)
Betriebstemperatur	-40 °C ... +110 °C
Generatordrehzahl (intermittierend)	18.000 1/min
Generatordrehzahl (kontinuierlich)	15.000 1/min
Widerstand (Erregerwicklung)	7,90 ?
Abmessungen (L x B x H)	230 x 230 x 230 mm
Gewicht	8 kg

*In der gewählten Variante