



Unterflurgenerator UF-15000

Kompakter, besonders leiser, laufruhiger und leistungsstarker Unterflurgenerator mit einer Dauerleistung von 15 kVA/400 V bzw. 7 kVA/230 V, staub- und spritzwasserdicht nach IP54 mit 2-Pol-Ausführung für eine Festdrehzahl von 3.000 1/min.

- // Ausgangsspannung: 400 V/230 V
- // Nennleistung: 3-phasig 15 kVA/1-phasig 7 kVA
- // Nennstrom 22 A / 30 A
- // Schutzart: IP54
- // Motordrehzahl bei Generatorbetrieb 1.350 1/min

Kompakter, besonders leiser, laufruhiger und leistungsstarker Unterflurgenerator mit einer Dauerleistung von 15 kVA/400 V bzw. 7 kVA/230 V, staub- und spritzwasserdicht nach IP54. Es sind verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Fahrzeugtypen verfügbar.

Die Unterflurgeneratoren werden über einen Nebenantrieb angetrieben, zeichnen sich durch eine hohe Überlastfähigkeit aus und sind wartungsfrei. Für viele Fahrzeuge gibt es spezifisch entwickelte und erprobte Anbausätze. Wir liefern Unterflurgeneratoren auf Wunsch als Komplettsatz – inklusive Steckdosenkombinationen, bei Bedarf auch Schaltschränke nach DIN 14686.

Technische Daten

Generatordrehzahl	3.000 1/min
Nennleistung (Drehstrom)	15 kVA
Nennleistung (Wechselstrom)	7 kVA
Nennstrom (dreiphasig)	22 A
Nennstrom (einphasig)	30 A
Polzahl	2
Schutzart	IP54
Gewicht	74 kg

*In der gewählten Variante