Produktinformationsblatt

Artikelnummer: 0432412070

Datum: 07.12.2025 **Seite:** 1/2





Ladegerät TS 24/12-06

DC-DC-Ladegerät zur Ladeerhaltung und Nachladung der Starterbatterie von Tragkraftspritze (TS)/PFPN, Stromerzeuger usw. aus dem 24-V-Bordnetz des Fahrzeugs.

- // Wasserdicht nach IP65
- // Robustes Metallgehäuse
- // Einfache Montage
- // Überspannungs- & Überhitzungsschutz

Das Erhaltungsladegerät TS 12/12 bzw. TS 24/12 ist ein klassisches DC-DC-Ladegerät, welches zur Ladeerhaltung von Tragkraftspritzen und anderen Stromerzeugern aus dem Bordnetz entwickelt wurde. Eine schonende Ladeerhaltung bei Nass-, Gel- und AGM-Batterien mit einem maximalen Ladestrom von 6 Ampere sorgt für eine lange Lebensdauer der Batterien.

Produktinformationsblatt

Artikelnummer: 0432412070

Datum: 07.12.2025 Seite: 2/2



Technische Daten

Anschluss DC-Ausgang	offenes Leitungsende, Spiralkabel*
Ladestrom	6 A (10 A)*
Nennspannung	24 V*
Abschaltspannung	24,3 V
Ausgangsspannung	13,6 V (-20 %/+15 %)
Batteriekapazität	10 Ah 50 Ah
Batterietyp	Blei (Nass, Gel, AGM)
Betriebstemperatur	-25 °C +80 °C
Eingangsspannungsbereich	23 V 32 V
Schutzart	IP65
Verzögerung	10 s
Zuschaltspannung	26,1 V
Abmessungen (L x B x H)	108 x 91 x 52 mm
Gewicht	0,4 kg
#L L "116 N/ 1 4	

^{*}In der gewählten Variante