## Produktinformationsblatt

Artikelnummer: 0101933331

**Datum:** 18.12.2025 **Seite:** 1/2





## Ladegerät Champ 1207 (Nass)

Kleines, kompaktes und wasserdichtes 12-V-Ladegerät für den universellen Einsatz.

- / Kompakte Bauweise
- // Robust: Gehäuse aus Metall
- // Wasserdicht: Schutzart IP67
- // Für alle Bleibatterietypen verfügbar

Das Ladegerät Champ 1207 eignet sich zur Ladung von 12-V-Gel- bzw. AGM-Batterien. Mit einer Ausgangsspannung von 12 V und einem Ladestrom von 7 A, sorgt das kompakte und leichte Ladegerät durch die vorprogrammierte Ladekennlinie, für eine besonders schonende Ladung des Ladegeräts.

## Produktinformationsblatt

Artikelnummer: 0101933331

Datum: 18.12.2025 Seite: 2/2



## **Technische Daten**

Anschluss, AC-Eingang	Schuko-Stecker (Typ F)*
Anschluss DC-Ausgang	offenes Leitungsende*
Ausgangsspannung (DC), Nennwert	12 V*
Batterietyp	Blei (Nass)*
Eingangsspannung (AC)	230 V*
Ladestrom	7 A*
Leitungslänge, AC-Eingang	2,2 m*
Leitungslänge, DC-Ausgang	1,5 m*
Ausgangsspannung	12 V
Batteriekapazität	55 Ah 170 Ah
Betriebstemperatur	-30 °C +70 °C
Eingangsfrequenzbereich	40 Hz 60 Hz
Eingangsspannungsbereich	190 V 270 V
Erfüllt DIN 14679:2024-02	ja (bis auf Meldeausgang)
Erhaltungsladung	13,5 V
Hauptladung	14,4 V
Ladecharakteristik	IU1U2 Ladekennlinie, vorprogrammiert
Schaltfrequenz	100 kHz
Schutzart	IP67
Schutzklasse	-
Welligkeit	< 3 %
Wirkungsgrad	> 88 %
Abmessungen (L x B x H)	80 x 155 x 43 mm
Gewicht	
*In der gewählten Variante	